



Gyorsabb nyomtatást, kiemelkedő megbízhatóságot és rendkívül alacsony teljes tulajdonlási költséget (TCO) kínáló kilenc tűs mátrixnyomtató.

A nagy mennyiségű nyomtatást támogató, alacsony TCO-mutatóval rendelkező 80 oszlopos FX-890II mátrixnyomtató kialakításának köszönhetően gyors, megbízható hálózati nyomtatásra képes. A korszerű, új formatervezés és a kisebb helyigény megkönnyíti a készülékváltást, amellyel, hogy az eddig példátlan rugalmasság jegyében új funkciók széles választékával bővíti az eszköztárat.

#### Piacvezető nyomtatássebesség-értékek<sup>1</sup>

Az FX-890II nyomtató másodpercenként 735 karakterre növeli az USD (Ultra Speed Draft) sebességet hüvelyenkénti 12 karakteres felbontás mellett, ami kézzel fogható változást eredményez nagy mennyiségű sorozatok, például a készletjelentések, illetve a nagy példányszámban készített számlák és szállítási dokumentumok nyomtatása esetén.

#### Kiemelkedő megbízhatóság

Az Epson kiforrott és rendkívül megbízható mátrixtechnológiájának köszönhetően ezek az új nyomtatók 25%-kal, 25 000 üzemórára javítják a meghibásodásmentes átlagos üzemidőt, ezzel ideálisak kihívást jelentő körülmények között és olyan helyeken, ahol nehezen valósítható meg a rendszeres karbantartás.

#### Kisebb helyigény

Az Epson új mátrixnyomtató-családjára átdolgozott kialakítás és kisebb helyigény jellemző – a készülékek mélysége már csupán 320 mm –, ami megkönnyíti a nyomtatók elhelyezését az üzleti környezetben.

#### LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Piacvezető nyomtatássebesség-értékek**  
Nagy mennyiségű nyomtatási sorozatok elkészítése az eddigieknél is gyorsabban
- **Rendkívül alacsony TCO-mutató**  
Olcsó, időtálló kellékanyagok és alacsony energiafogyasztás
- **Még kiemelkedőbb megbízhatóság**  
25%-os növekedéssel 25 000 üzemórára javított üzemidő
- **Kisebb helyigény**  
Egyszerű elhelyezést tesz lehetővé az üzleti környezetben
- **Teljesíti az Energy Star-minősítés követelményeit**  
A lehető legjobb energiahatékonyság biztosítása érdekében

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	9 tű
Oszlopok száma	80 oszlopok

### NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 karakter/s, Draft: 10 cpi: 463 karakter/s, NLQ: 10 cpi: 115 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Átütés	6 és egy eredeti
Karaktertáblázatok	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Karakterkészletek	42
Nyomtatási felbontás	240 x 144 dpi

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB – USB 2.0-kompatibilis, Kétirányú párhuzamos, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
-------------	--

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok elől és hátul, Végtelenített papír elől és hátul, Papírkiadás hátul
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporelló (egy- és többretegű), Borítékok, Karton
Papírvastagság végtelenített papír	0,46 mm
Papírvastagság címke alapív	0,46 mm
Papírvastagság többretegű	0,12 mm - 0,46 mm
Papírvastagság egy ív	0,06 mm - 0,14 mm

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	54 Watt, 0,5 Watt (gazdaságos), 8 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 198 V - 264 V
Energy Star	Igen
Termék méretei	414 x 320 x 177 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,2 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -30°C - 60°C
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	25.000 Óra
Nyomtatófej élettartama	400 Millió leütés/Szál
Fontkészletek	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Szalag kiadósság	7 Jelek Fekete Draft
Páratartalom	Üzemeltetés 10% - 80%, Tárolás 30% - 60%
Zajszint	Működés közben: 55 dB (A)

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	ESC/P, IBM PPDS
Bemeneti adatpuffer	128 kB

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CF37401
Vonalkód	8715946634487
Származási ország	Indonézia

## FX-890II

### A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- User guide
- Hálózati kábel
- Színsáv

### FOGYÓANYAGOK

- Szalagkazetta, fekete S015329 (C13S015329)

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- SIDM FX-890II, LQ-590II Pull Tractor Unit C12C933761
- Takaracspapír-tartó C12C811141

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A közvetlen vetélytársak közzétett műszaki adatai alapján összevetett sebességértékek, 2017. május.

**EPSON®**