

Színes MFP-k

MP C501SP

Nyomtatás Fénymásolás Szkennelés Fax

RICOH
imagine. change.



MP C501SP

50 Színes
lap/perc

Érjen el többet, gyorsabban - elejétől a végéig

Növelje az üzleti hatékonyságot ezzel a csúcskategóriás, okos MFP-vel, amellyel még többet érhet el. Az MP C501SP lenyűgöző, 50 lap/perces sebességet, nagy papírkapacitást, beépített finisert és a már ismert megbízhatóságot kínálja. A mindössze 1 másodpercen belül működésre kész nyomtató könnyen használható a Ricoh Smart Integration-t tartalmazó, 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel segítségével. Ezáltal a készüléke mindig a legjobb funkciókat kínálja az előre telepített alkalmazások által, de letölthet további applikációkat is a felhőből a még hatékonyabb munkavégzés érdekében.

- 50 lap/perces sebesség
- Belső finiser
- A felhő alapú alkalmazásokhoz és megoldásokhoz való hozzáférés
- Egyszerű dokumentummegosztás a mobil eszközökkel és a felhő alapú platformokkal
- Alacsony energiafogyasztás (TEC)



Érjenek el többet - dolgozzanak együtt

Az MP C501SP számos előnyt nyújt a beruházásért cserébe, hiszen a más Ricoh-készülékekkel történő összekapcsolás segíti az együttműködést és a felhasználói felület is megegyezik. Fedezze fel a könnyen letölthető és használható alkalmazásokat, és nyomtasson, másoljon vagy szkenneljen okos készülékekre és készülékekről.



Teljesítmény nyomás alatt

Az olyan kifinomult opcióknak köszönhetően, mint a belső finiser, bízhat benne, hogy ez az MFP még a legnagyobb terhelés közepette is kitaróan dolgozik. A hozzáadott értéket biztosító funkciók között szerepelnek a fejlett kimeneti lehetőségek, a szortírozás, kötegelés és tűzési funkciók, illetve a kétoldalas szkennelés.



Fenntartható munka

Az MP C501SP készüléket a fenntarthatóság jegyében terveztük. Az energiatakarékos technológiák által jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, mint sok más készülék. Az energiatakarékosság nagyszerű a vállalkozás számára, csökkenti a működési költségeket, és hatékonyan támogatja a vállalkozás teljesítményét.



MP C501SP

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

| | |
|--|---|
| Bemelegedési idő (másodperc) | 24 |
| Az első oldal elkészítésének ideje: FF (másodperc) | 4 |
| Az első oldal elkészítésének ideje: színes (másodperc) | 5,7 |
| Folyamatos sebesség (lap/perc) | 50 |
| Súly (kg) | 103,4 |
| Méreték (Sz x Mé x Ma) (mm) | 587 x 685 x 963 |
| Áramforrás | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Laser classification | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014) |

MÁSOLÓ

| | |
|-----------------------|---|
| Másolási eljárás | Száraz elektrosztatikus továbbító rendszer kétkomponensű előhívással; 4 dobos eljárás |
| Többpéldányos másolás | Legfeljebb 999 példány |
| Felbontás | 600 dpi/4 bit |

NYOMTATÓ

| | |
|---------------------------------|--|
| Standard | |
| Lapleíró nyelv: alapkiépítésben | PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció) |
| Lapleíró nyelv: opció | Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Felbontás: max. (dpi) | 1200 x 1200/2 bit |
| Interfészek: alapkiépítésben | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A |
| Interfészek: opció | Kétrányú IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 Vezeték nélküli, További NIC (2. port) |
| Windows® környezetek | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
| Mac OS környezetek | Macintosh OS X v10.10 vagy későbbi |
| UNIX környezetek | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp |
| SAP® R/3® környezetek | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Egyéb támogatott környezetek | AS/400® OS/400 Host Print Transform használatával, IBM iSeries |

SZKENNER

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Szkenelés (kép/perc) | Max. 110 (egyoldalú)/180 (kétoldalú) |
| Felbontás: max. (dpi) | 1200 |

FAX

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kompatibilitás | ITU-T (CCITT) G3, G3 Interfész egység |
| Átviteli sebesség (másodperc) | 3 |
| Modemsebesség: max. (Kb/s) | 33,6 |

PAPÍRKEZELÉS

| | |
|--|--------------------|
| Ajánlott papírméret | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Bemeneti papírkapacitás: max. (lap) | 2300 |
| Kimeneti papírkapacitás: alapkiépítésben (lap) | 500 |
| Papírsúly (g/m ²) | 52 - 300 |

KÖRNYEZET

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Energiafogyasztás: max. (kW) | 1,85 vagy kevesebb |
| Készenléti állapot (W) | 0,84 vagy kevesebb |
| TEC (kWh) | 2,6 |

OPCIÓK

2 x 550 lapos papíradagoló, Belső másolatartató tálcá, Cabinet, Belső finiser, Lyukasztó készlet, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, Fájlfórmátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú HDD, DataOverwriteSecurity Unit, NFC kártyaolvasó, Beépített okos kártya olvasó tartó, USB Eszközszerver, Kibővített USB board, Számláló tartókonzol, Számláló interfész, Memory Unit, ADF fogantyú, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, Paper Clamp

KELLÉKANYAGOK

| | |
|--|--------|
| Festékkapacitás: fekete (lap) | 14 000 |
| Festékkapacitás: színes (mentálérga) (lap) | 12 000 |

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége nem egyértelmű, forduljon a helyi viszonteladóhoz!

www.ricoh.hu



RICOH® Remote

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Ricoh Hungary Kft.
Váci út 140.
H-1138 Budapest
(+36 1) 270 9797
(+36 1) 270 9795
www.ricoh.hu