

RICOH P 502

☑ Nyomtató



Vállalati nyomtatási megoldás

A Ricoh új, rendkívül hatékony P 502 készüléke gyorsan felel a munkacsoportok fekete-fehér nyomtatási követelményeire, és kiváló minőségű irodai dokumentumokat állít elő.

Lenyűgöző minőség és teljesítmény

- 1200 x 1200 dpi felbontás
- Az első oldal 5 másodpercen belül kész
- Gyors, 43 lap/perces teljesítmény
- Akár négy papíradagoló

A Ricoh új, korszerű LED-es nyomtatója kivételes sebességet, minőséget és megbízhatóságot eredményez hosszú távon is. Erőteljes Intel 1,3 GHz-es processzora erőfeszítés nélkül dolgozza fel az összetett feladatokat és csökkenti a torlódásokat, a nyomtató az első 1200 x 1200 dpi felbontású nyomtatást mindössze 5 másodperc alatt végzi el. A többoldalas dokumentumok előállítása elképesztő 43 lap/perc sebességen történik

Kompakt, csendes és gazdaságos

- Helytakarékos kialakítás
- Akár négy papíradagoló
- Alacsony tulajdonlási költség
- 17.400 oldalas kezdő toner



Az opcionális papíradagolók tovább fokozzák a produktivitást.

A borítékok, a fejléces papírok és nyomtatványok automatikusan adagolhatók, és mivel a nyomtató automatikusan átkapcsol a tálcák között, soha nem fog kifogyni a papírból. Kompakt kialakításának és csendes működésének köszönhetően a Ricoh P 502 akár az asztalra vagy a pult alá is elhelyezhető, ahol a csoport felhasználói könnyedén hozzáférhetnek. És intelligens energiatakarékos funkcióinak, illetve magas kapacitású tonerpatronáinak köszönhetően a Ricoh P 502 alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít.

Biztonságos asztali- és mobilnyomtatás

- PCL és PS3 illesztőprogramok
- iOS és Android támogatás
- Jelszavas nyomtatás
- Vállalati szintű biztonság

Gyors, egyszerűen használható és biztonságos - a Ricoh P 502 az ÖSSZES vállalati szintű, fekete-fehér nyomtatási követelményt teljesíti. Az intuitív PCL és PostScript illesztőprogramok leegyszerűsítik a működtetést, a munkatársak közvetlenül iOS vagy Android készülékeikről nyomtathatnak, és az egyszerű jelszavas védelemmel zárolhatók a bizalmas dokumentumok. Sőt, mi több, az üzleti biztonság garantálásához az intelligens platform támogatja az olyan integrált nyomtatásmenedzsment megoldások használatát, mint a Ricoh StreamLine NX.



RICOH P 502

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő	13 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: FF	4,3 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség	43 lap perc
Memória: alapkiépítésben	2 GB
HDD: maximum	320 GB
Súly	19,3 kg
Méret (szé x mé x ma)	375 x 412 x 311 mm
Áramforrás	220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: alapkiépítésben	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emuláció) PDF Direct (emuláció)
Lapleíró nyelv: opció	Eredeti Adobe® PostScript® 3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás: maximum	1200 x 1200 dpi
Interfészek: alapkiépítésben	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T B típusú USB 2.0 USB Host 2.0
Interfészek: opció	Kétirányú IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Bővített NIC (2. ethernet port)
Mobilnyomtatási funkció	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Hálózati protokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS környezetek	Macintosh OS X v10.10 vagy későbbi
SAP® R/3® környezetek	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Egyéb támogatott környezetek	NDPS Gateway AS400® OS/400 Host Print Transform használatával Device Option Utility (Citrix) Linux környezetben

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papírkapacitás: alapkiépítésben	500 lap
Papírkapacitás: kézi adagoló	100 sheets
Papírkapacitás: maximum	2100 lap
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben	250 lap
Papírsúly	52 - 220 g/m ²
Papírtípusok	Sima papír Újrafeldolgozott papír Előnyomott papír Boríték Címke Hóálló fólia

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: max. TEC*	1260 vagy kevesebb 0,49 kWh
---------------------------------	--------------------------------

* Referenciaérték az ENERGY STAR teszt módszer 3.0 verziója alapján.

TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK

3 x 250 lapos papíradagoló
3 x 500 lapos papíradagoló

RICOH P 502

MŰSZAKI ADATOK

EGYÉB OPCIÓK

HDD
VM kártya
IPDS egység
Adobe PostScript 3
IEEE 1284 csatlakozó
IEEE 802.11 a/b/g/n interfész
USB Device Server

KELLÉKANYAGOK

Induló készlet	17 400 nyomat
Dob	70 000 oldal
Festékkapacitás (normál)	17 400 nyomat
Dobegység/előhívó	Fekete (70 000 lap)
Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19752	

